

Светосигнальная арматура

Серии AD16, AD22

Светосигнальная
арматура

Є Соответствие
стандартам

ДСТУ ІЕС 60947-5-1.

Є Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение U_e , В	AC	24, 48, 110, 220, 380
	DC	24, 48, 110, 220
Тип индикатора	светодиодная матрица	
*Время наработки на отказ, часов	не более 4×10^4	
Потребляемая мощность, Вт	3	
Яркость, cd/m^2	не менее 60	
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+60	
Степень защиты со стороны рассеивателя	IP54	

*При соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Ассортимент

Изображение	Тип	Ном. ток, мА	Габаритные и установочные размеры	Цвет
	AD16DS	20		зелёный
		10		синий
		6		белый, желтый красный
	AD22DS	30		зелёный
		16		синий
		7		белый, желтый красный
	AD22-22F	18		зелёный желтый красный
Зуммеры				
	AD22-22BM/r	15-20 (AC220В)		красный мигающий
	AD22-22M/r			

Серии AD22B, C

Светосигнальная
арматура



Материал корпуса

Анодированный металл.

Соединительные клеммы

Под пайку.





Технические характеристики

Номинальное напряжение U_n , В AC/DC	6, 12, 24, 48, 110, 220
Ток потребления, мА	не более 1
Тип индикатора	светодиод
*Время наработки на отказ, часов	не более 4×10^4
Потребляемая мощность, Вт	3
Усилие вибраций, db	не более 25
Диапазон рабочих температур, °C	-15...+40
Степень защиты со стороны рассеивателя	IP54

*При соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Ассортимент

Изображение	Тип	Цвет	Габаритные и установочные размеры
	AD22B-8	белый зеленый желтый красный	<p>Установочное отверстие $\varnothing 8$</p>
			<p>Установочное отверстие $\varnothing 6$</p>
	AD22C-8		<p>Установочное отверстие $\varnothing 8$</p>
	AD22C-9		<p>Установочное отверстие $\varnothing 9$</p>
	AD22C-10		<p>Установочное отверстие $\varnothing 10$</p>
	AD22C-12		<p>Установочное отверстие $\varnothing 12$</p>

Изображение	Тип	Цвет	Габаритные и установочные размеры
	AD22C-14	белый зеленый желтый красный	
	AD22C-16		

Серия NXD







Светосигнальная
арматура

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение U_e , В	AC	24, 220
	DC	24
Номинальный ток I_n , мА	AC24V	не более 50
	AC220V	1,7
*Время наработки на отказ, часов		2×10^4
Усилие вибраций, db		не более 15
Диапазон рабочих температур, °C		-5...+40
Степень защиты со стороны рассеивателя		IP54

*При соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Ассортимент

Изображение	Тип	Цвет	Габаритные и установочные размеры
	NXD-211	белый зеленый желтый красный	
	NXD-212		
	NXD-215		

Серия PL









Светосигнальная
арматура

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение U_e , В АС	110, 220
Ток потребления, мА	не более 1
Тип индикатора	неоновая лампа
*Время наработки на отказ, часов	не более 2×10^4
Усилие вибраций, db	не более 15
Диапазон рабочих температур, °С	-5...+40
Степень защиты со стороны рассеивателя	IP54

*При соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Ассортимент

Изображение	Тип	Цвет	Габаритные и установочные размеры
	PL101	зеленый желтый красный	
	PL-25N		
	PL-30N		
	PLS		

Серія YL238

Светосигнальна
арматура

Технічні характеристики

Номинальное рабочее напряжение U_e , В AC/DC	110, 220
Ток потребления, мА	не более 1
*Время наработки на отказ, часов	не более 2×10^4
Усиление вибраций, db	не более 15
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+40
Степень защиты со стороны рассеивателя	IP30

*При соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Ассортимент

Изображение	Тип	Габаритные и установочные размеры	Цвет
	YL238-01		зелёный

Серія XB2-BV

Светосигнальна
арматура

Технічні характеристики

Номинальное рабочее напряжение U_e , В AC	110, 220
Ток потребления, мА	не более 1
*Время наработки на отказ, часов	не более 2×10^4
Усиление вибраций, db	не более 15
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+40
Степень защиты со стороны рассеивателя	IP54

*При соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Ассортимент

Изображение	Тип	Цвет	Габаритные и установочные размеры
	XB2-BV43	зеленый	
	XB2-BV44	красный	
	XB2-BV45	желтый	