Trojan BATTERY COMPANY

TROJAN AGM

AGM батареи для циклических приложений

Наилучшая Технология Цикличного Разряда при Отсутствии Обслуживания

Уже более 85-и лет, Trojan Battery— имя, пользующееся наибольшим доверием в технологии глубокого цикла — предлагает AGM-батареи (Электролит Адсорбированный на Твердом Носителе) для приложений с тяжёлыми цикличными нагрузками.

AGM-батареи Trojan предоставляют следующие преимущества:

- **Необслуживаемые и не требуют долива воды**
- **Исключительные производительность и срок службы с нашей прочной AGM пластиной**
- **Ударопрочный полипропиленовый корпус, защищающий батарею от повреждений в тяжёлых условиях эксплуатации**
- **Усиленная виброустойчивая конструкция по сравнению с обычными батареями**
- **Непревзойдённая эффективность заряда**
- **Сертифицированные герметизированные непроливаемые (UN2800) батареи; одобренные для работы на море, суше и в воздухе**
- **Съёмные ручки для переноски для лёгкого подъёма и установки**
- **Клапан с пламегасителем для усиления общей безопасности**

AGM батареи Trojan идеальны для применения там, где требуются герметизированные батареи возможностью работы при тяжёлых циклических разрядах или для резервного питания:

- Подъёмные платформы
- Полоуборочная техника
- Суда/Машины для отдыха (RV)
- Возобновляемые источники энергии
- Грузовой транспорт

TROJAN AGM

Спецификации

BCI GROUP SIZE	МОДЕЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ В	ЁМКОСТЬ[A] Мин	ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА		ЁМКОСТЬ[B] Ач		Тип терминалов (См. ниже)	ГАБАРИТЫ[C] ММ			ВЕС КГ
			@25 A	CCA[D] @ -18°C	CA[E] @ 0°C	5 ч	20 ч		Д	Ш	В[F]	
AGM-БАТАРЕИ ДЛЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ												
24	24-AGM	12	137	500	600	67	76	6	274	173	220	24
27	27-AGM	12	158	550	660	77	89	6	319	173	221	29
31	31-AGM	12	177	600	720	82	100	6	341	173	233	31
31	OverDrive™ AGM 31	12	180	600	720	84	102	7	341	173	234	31
AGM-БАТАРЕИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ												
GC2	6V-AGM	6	385	1100	1400	154	200	6	260	181	274	29
8D	8D-AGM	12	460	1450	1850	179	230	6	521	269	233	76

A. Время в минутах при разряде постоянным током при 27°C и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.
B. Емкость в Ач при разряде постоянным током при 27°C за 20 часов и 30°C за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.
C. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или борна. Батареи следует устанавливать с мин. отступами 12.7мм.
D. С.С.А. (Ток холодного пуска) – значение тока, которое новый полностью заряженной аккумулятор выдает в течение 30 секунд при -18°C до напряжения 1,2 В/Эл.
E. С.А. (Ток запуска) - значение тока, которое новый полностью заряженной аккумулятор выдает в течение 30 секунд при 0°C до напряжения 1,2 В/Эл. Данный параметр известен так же как М.С.А. @ 0°C.
F. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от ти па терминала.

ТИПЫ ТЕРМИНАЛОВ

Автомобильный + Шпилька

Шпилька

Trojan Battery Company
Clean energy for life™

accutrade

©2010 Trojan Battery Company. All rights reserved. Trojan Battery Company is not liable for damages that may result from any information provided in or omitted from this publication, under any circumstances. Trojan Battery Company reserves the right to make adjustments to this publication at any time, without notices or obligation.

TRJN0153 • 02/10 — TRJN0153_CyclingAGMSS0210