



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Коммерческий статус | Коммерциализировано |
| Применение для устройства | Распределение |
| Серия | Easy9 |
| Тип изделия или аксессуара | Модуль автоматический выключатель |
| Краткое имя устройства | Модульный автоматический выключатель Easy9 |
| Количество полюсов | 3P |
| Количество полюсов | 3 |
| [In] номинальный ток | 40 A |
| Тип сети | AC |
| Технология срабатывания устройства | Термомагнитный |
| Тип время-токовой характеристики | B |
| Отключающая способность | 4500 A Icn в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 4500 A Icn в соответствии с IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
| Изоляция | Да в соответствии с IEC 60898-1 |

Дополнительно

| | |
|---|---|
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 V AC 50/60 Hz |
| Ограничение по электромагнитному срабатыванию | 3...5 x In |
| [Ics] rated service breaking capacity | 4.5 kA 100 % x Icu в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz |
| [Ui]Номинальное напряжение изоляции | 500 В AC 50/60 Hz в соответствии с IEC 60898-1 |
| Индикатор положения контактов | Lf |
| Тип управления | Переключение |
| Диалоговые средства | Без |
| Способ крепления | Нащелкивание |
| Монтажная основа | DIN рейка |
| Шаг 9 мм | 6 |
| Высота | 81 мм |
| Ширина | 54 мм |
| Глубина | 66.5 мм |
| Цвет | Серый RAL 7035 |
| Минимальная коммутационная способность | 10000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 4000 циклы |
| Разъемы | Клеммник тоннельного типа, сверху или снизу твердый проводники 1...35 мм ² макс. Клеммник тоннельного типа, сверху или снизу гибкий проводники 1...25 мм ² макс. |
| Момент затяжки | 3.5 Н.м сверху или снизу |

Окружающая среда

| | |
|--|---------------------------------|
| Стандарты | IEC 60898-1 |
| Сертификация изделий | ГОСТ Р |
| Степень защиты IP | IP20 В соответствии с IEC 60529 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Тропическое исполнение | 2 |
| Относительная влажность | 95 % (-25...60 °C) |
| Температура окружающей среды при работе | -25...60 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C |

Предложение

| | |
|--------------------|---|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
|--------------------|---|