



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Серия	Каедра
Тип изделия или аксессуара	Weatherproof enclosure
Enclosure type	Enclosure for power outlet
Accessories included with enclosure	1 terminal block 4 holes

Дополнительно

Enclosure mounting	Surface
Number of 18 mm modules per row	4
Общее количество модулей шириной 18 мм	4
Number of horizontal rows	1
Класс электрической изоляции	Class II Double insulation
Number of openings of interface	1
Дополнительное оборудование	Terminal block 4 holes для 1
Type of front cover	Transparent
Рассеиваемая мощность в Вт	10 Вт
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	1
Number of terminal blocks	1 с 4 outgoers
Distribution block outgoers	2 x 16 mm ² 2 x 10 mm ²
Описание функций блокировки	Optional keylock
Enclosure material	Housing : self-extinguishing polymer
Вес изделия	0.425 кг
Base dimension	65 x 85 mm
Ширина	98 мм
Высота	248 мм
Глубина	98 мм
Цвет	Enclosure : светло-серый (RAL 7035) Door : transparent green

Окружающая среда

Стандарты	EN 50262 EN 62262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Сопротивление распространения пламени	650 °C В соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 В соответствии с IEC 60529
IK уровень защиты	IK09 В соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2 2013 UV resistant class 3 conforming to ISO 4582 2010
Категория перенапряжения	II
Температура окружающей среды при работе	-25...40 °C

Гарантия

Период	Срок гарантии составляет 18 месяцев от даты поставки
--------	--