



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Серия	Kaedra
Тип изделия или аксессуара	Weatherproof enclosure
Enclosure type	Mini enclosure for modular device
Accessories included with enclosure	1 marking kit

Дополнительно

Enclosure mounting	Surface
Number of 18 mm modules per row	4
Общее количество модулей шириной 18 мм	4
Number of horizontal rows	1
Класс электрической изоляции	Class II Double insulation
Дополнительное оборудование	Marking kit для 1
Type of front cover	Transparent
Рассеиваемая мощность в Вт	10 Вт
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	3
Описание функций блокировки	Optional keylock
Enclosure material	Self-extinguishing polymer
Ширина	123 мм
Высота	200 мм
Глубина	112 мм
Цвет	Enclosure : светло-серый (RAL 7035) Door : transparent green

Окружающая среда

Стандарты	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Сопротивление распространения пламени	650 °C B соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 B соответствии с IEC 60529
IK уровень защиты	IK09 B соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2 2013 UV resistant class 3 conforming to ISO 4582 2010
Категория перенапряжения	II
Температура окружающей среды при работе	-25...60 °C

Гарантия

Период	Срок гарантии составляет 18 месяцев от даты поставки
--------	--