



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Серия	Kaedra
Тип изделия или аксессуара	Weatherproof enclosure
Enclosure type	Enclosure for modular device
Accessories included with enclosure	1 terminal block 4 holes 2 terminal block 22 holes 2 terminal block supports 3 marking kits 3 wiring straps

Дополнительно

Enclosure mounting	Surface
Number of 18 mm modules per row	18
Общее количество модулей шириной 18 мм	54
Number of horizontal rows	3
Класс электрической изоляции	Class II Double insulation
Дополнительное оборудование	Terminal block support для 2 Terminal block 22 holes для 2 Terminal block 4 holes для 1 Wiring strap для 3 Marking kit для 3
Type of front cover	Reversible Transparent
Рассеиваемая мощность в Вт	65 Вт
[In] номинальный ток	125 A
Тип рейки	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Number of terminal blocks	2 с 22 outgoers 1 с 4 outgoers
Distribution block outgoers	13 x 16 mm ² 13 x 10 mm ²
Описание функций блокировки	Optional keylock
Enclosure material	Self-extinguishing polymer
Ширина	448 мм
Высота	610 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Enclosure : светло-серый (RAL 7035) Door : transparent green

Окружающая среда

Стандарты	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Сопротивление распространения пламени	650 °C В соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 В соответствии с IEC 60529
IK уровень защиты	IK09 В соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2 2013 UV resistant class 3 conforming to ISO 4582 2010
Категория перенапряжения	II
Температура окружающей среды при работе	-25...60 °C

Гарантия

Период	Срок гарантии составляет 18 месяцев от даты поставки
--------	--