



Таймер електромеханічний розетковий добовий e.control.t11



max
16A



Призначений для автоматичного вмикання і вимикання електротехнічного обладнання через встановлені проміжки часу впродовж доби.



060

Виріб відповідає ДСТУ ІЕС 60947-1:2008.

Технічні характеристики

Назва параметра	Значення
Номінальна напруга ланцюга живлення, В	230
Номінальна частота, Гц	50
Номінальна напруга ланцюга управління, В	230
Максимальний комутаційний струм контактів, А	при $\cos\phi = 1$ 16 при $\cos\phi = 0,7$ 10
Максимальна кількість циклів Вм/Вим на добу	96
Мінімальний крок встановлення часу роботи, хв	15
Похибка відліку часу, с/добу, не більше	± 6
Споживана потужність, ВА, не більше	1
Електрична зносостійкість, циклів Вм/Вим, не менше	10^5
Механічна зносостійкість, циклів Вм/Вим, не менше	10^7
Ступінь захисту	IP20
Вага, г, не більше	85
Діапазон робочих температур, °C	0...+40
Кліматичне виконання	УХЛ4
Група умов експлуатації щодо впливу механічних факторів	M1
Висота над рівнем моря, м, не більше	2 000
Допустима відносна вологість при 25°C (без конденсації), не більше	60%
Робоче положення	довільне
Монтаж	в розетку із з/к типу Schuko



Габаритні та установчі розміри

Корпус виробу виготовлений з ABS-пластику, який не підтримує горіння. Електронний блок управління таймера задає імпульси управління кроковим мініатюрним електродвигуном, який передає обертання установчим лімбама. Вмикання / вимкнення таймера відбувається за допомогою передачі впливу секторами встановлення добової програми на перекидний контакт таймера.

На правій боковій панелі виробу розміщений перемикач режиму роботи таймера. Над розеткою самого таймера знаходиться лімб встановлення часу з циферблатом для встановлення поточного часу й індикатор наявності мережевої напруги.

Перемикач режиму роботи таймера має два положення:

«» — вихідний контакт таймера постійно замкнутий незалежно від встановленої програми вмикання / вимкнення;

«» — автоматична робота таймера відповідно до встановленої програми вмикання / вимкнення.

Назва	Код замовлення
e.control.t11	i0310018