

EP34TDE

Код изделия: 981113403



Еuropower открытые агрегаты с Kubota дизельными с жидкостным охлаждением двигателями, 1500об/мин, 50Гц, 4-такт.

Электроагрегат:

| | |
|--|------------------------------|
| кВА макс.: | 33 |
| кВА непрер.: | 30 |
| Сила тока (непрер.), Амп: | 43А @ 1~230В 34А @ 3~400В |
| Габариты (дл. x шир. x выс.): | 160 x 96 x 105см |
| Сухой вес: | 603кг |
| Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива: | 623кг |
| Вес, вкл. топливо, масло и охлаждающую жидкость: | 693кг |

Двигатель:

| | |
|--|--|
| Марка/тип: | Kubota V3300 E2BG2-EUP-1 |
| л.с.: | 37.4 |
| Мощность: | 25кВт (1500об/мин), 4-цилиндр. дизельный, с водяным охлаждением |
| Объём цилиндров, см ³ : | 3318см ³ |
| Расход топлива при нагрузке 75%-100%: | 6.1 л/час - 8 л/час |
| Бак: | 76 л |
| Работа без дозаправки при нагрузке 75%-100%: | 12.5 час. - 9.5 час. |
| Уровень шумности работы: | 77дБ(А) на расст.7м (*) |
| Нормы ЕС ограничения вредных выбросов: | IIIA |
| Напряжение аккумулятора: | 12В |

Альтернатор:

| | |
|---------------------------|--|
| Марка/тип | Leroy Somer LSA42.3VS3 AREP - бесщёточный |
| Номинальное напряжение: | 3~400В и 1~230В |
| Частота тока: | 50Гц |
| Степень защиты оболочкой: | IP23 |

По шумности работы эти агрегаты не разрешены для применения на открытом воздухе в ЕС. Свяжитесь с нами, если хотите использовать их внутри помещений или транспортных средств.

At present all EU portable generators in the power range from 18 to 560kVA are required to meet Stage IIIA regulations. A portable generator is either a rental set or a unit that is moved more than twice a year. The EU does not regulate emissions from stationary diesel generators used for prime power, peak shaving or emergency standby power.

Исполнение:

- 1 разъём CEE 230В - 63А + 1 разъём CEE 5-типол. 400В - 63А
- Leroy Somer исполнения AREP (Auxiliary Winding Regulation Excitation Principle)
- System 2 - тропическое исполнение генератора Leroy Somer
- Блок AVR - автоматический стабилизатор напряжения
- Блок защиты от утечки тока в землю на ток 30мА со штырём заземления и кабелем заземления длиной 4м
- Водоотделитель
- Вольтметр
- Защита двигателя от перегрева
- Кнопка аварийного останова
- Механический измеритель уровня топлива
- Модуль электронного управления «Deep Sea Electronics» DSE4520 до 275кВА и DSE7420 от 300кВА
- Насос для слива масла
- Останов агрегата отключением магнето
- Останов двигателя при недостаточном давлении масла
- С электрическим стартером и не требующим ухода аккумулятором
- Сигнальная лампа недостаточного давления масла
- Счётчик моточасов
- Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи
- Топливный насос на напряжении 12В
- Частотомер

Powered by:



Your **EUROPOWER** dealer