

Подовжувачі на катушці та подовжувачі-адаптери K&S

НОВИНКА!

Подовжувачі ТМ «Könner & Söhne» призначені для використання як в приміщеннях, так і зовні, на будівельних майданчиках, в сільському господарстві, а також в місцях з підвищеною вологістю.

Кабелі ТМ «Könner & Söhne» мають високу стійкість до зносу, здатні витримувати важкі умови експлуатації, механічні впливи (удар, падіння, наїзд).

Виготовлені з силового гнучкого кабелю з 100% мідними жилами у гумовій ізоляції, що забезпечує стійкість до атмосферних впливів, УФ-випромінювання, озону, захищені від хімічного впливу, консистентних мастил, змащувальних і мінеральних масел, не поширюють горіння, виготовлені без галогенів з низьким димо-/ газовиділенням.

Висока гнучкість і еластичність силових кабелів ТМ «Könner & Söhne» зберігається при низьких температурах до -40°C , та при високих температурах до $+90^{\circ}\text{C}$, що дає можливість використовувати їх на відкритому повітрі. Крім того, кабелі підходять для тривалого використання під водою.



На будівельних майданчиках



Під час ремонту



Для сільського господарства



Для бізнесу



Для саду



Для кемпінгу

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Подовжувачі на котушці K&S

ЕЛАСТИЧНИЙ КАБЕЛЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ ВІД -40 °C ДО +90 °C



3000 – 3600 Вт

Загальна потужність
(розмотаний кабель)



15 – 30 м

Довжина кабелю



4x16A/230V

Розетки з захисною кришкою

СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВІВ:

- ✓ стійкі до згинання
- ✓ стійкі до торсіонного кручення
- ✓ вологозахищеність
- ✓ УФ-випромінювання, озону, хімічних речовин, консистентних мастил, змащувальних і мінеральних масел, механічних навантажень



Подовжувач на котушці має клас захисту IP44, що дозволяє використовувати його зовні, а також при підвищеній вологості, завдяки захисту від випадкового потрапляння крапель води та твердих частинок.

Захисна оболонка кабелю з неопренового каучуку - міцного і термостійкого матеріалу

Кабель зі 100% міді

Розетки з захисною кришкою 4x16A (230V)

Фіксатор для блокування довільного розкручування котушки

Корпус барабану котушки виготовлений з металу

Ергономічна гумова ручка для комфортного переміщення

100% гумова ізоляція (стійка до хімічних речовин, що застосовуються в сільському господарстві та промисловості)

Кріплення для регулювання направлення кабелю

Фіксатор кабелю



Подовжувач оснащений 100% мідним кабелем. Тільки мідь здатна витримувати тривалі граничні навантаження, що робить кабель зносостійким та продовжує термін його експлуатації.

Сертифікація типу кабелю TÜV Rheinland відповідно до EN 50525-2-21, RoHS Compliant



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Подовжувачі на котушці K&S

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЮ

Тип кабелю: H07RN-F 3G2,5

- H - гнучкий кабель
- 07 - номінальна напруга 450 / 750В
- R - має ізоляцію з синтетичного каучуку
- N - оболонка з хлоропренового каучуку
- F - мідні жили
- G - жовто-зелена жила заземлення
- Кількість жил - 3
- Колір зовнішньої оболонки - чорний

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦІЇ:

- Корпус барабану котушки виготовлений з металу
- Ергономічна гумова ручка для комфортно-го переміщення
- Фіксатор кабелю
- Кріплення для регулювання напрямлення кабелю
- Фіксатор для блокування довільного розкручування котушки



KS CR-15M

| | |
|---|-------------------|
| Загальна потужність (розмотаний кабель) | 3000 Вт |
| Довжина кабелю | 15 м |
| Кабель | 3*1.5 мм |
| Зовнішній діаметр кабелю | 10 мм |
| Вилка | 1x16A/230В |
| Розетки з захисною кришкою | 4x16A/230В |
| Матеріал виготовлення котушки | пластик |



KS CR-25M

| | |
|---|-------------------|
| Загальна потужність (розмотаний кабель) | 3600 Вт |
| Довжина кабелю | 25 м |
| Кабель | 3*2.5 мм |
| Зовнішній діаметр кабелю | 11 мм |
| Вилка | 1x16A/230В |
| Розетки з захисною кришкою | 4x16A/230В |
| Матеріал виготовлення котушки | пластик |



KS CRM-30M

| | |
|---|-------------------|
| Загальна потужність (розмотаний кабель) | 3600 Вт |
| Довжина кабелю | 30 м |
| Кабель | 3*2.5 мм |
| Зовнішній діаметр кабелю | 11 мм |
| Вилка | 1x16A/230В |
| Розетки з захисною кришкою | 4x16A/230В |
| Матеріал виготовлення котушки | метал |



Подовжувач оснащений 100% мідним кабелем. Тільки мідь здатна витримувати тривалі граничні навантаження, що робить кабель зносостійким та продовжує термін його експлуатації.

Подовжувачі K&S

ПОДОВЖУВАЧ-АДАПТЕР 32А → 16А

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЮ

- Тип кабелю: **H07RN-F 3G2,5**
- **H** - гнучкий кабель
- **07** - номінальна напруга 450 / 750В

- **R** - має ізоляцію з синтетичного каучуку
- **N** - оболонка з хлоропренового каучуку
- **F** - мідні жили

- **G** - жовто-зелена жила заземлення
- Кількість жил - 3
- Колір зовнішньої оболонки - чорний



KS EX1M-1S



Загальна потужність
Довжина подовжувача
Кабель
Вилка
Розетки із захисною кришкою

3600 Вт
1 м
3*1.5 мм
1x32A/250В
1x16A/250В



KS EX1.5M-3S



Загальна потужність
Довжина подовжувача
Кабель
Вилка
Розетки із захисною кришкою

5000 Вт
1.5 м
3*2.5 мм
1x32A/250В
3x16A/250В



KS EX3M-4S



Загальна потужність
Довжина подовжувача
Кабель
Вилка
Розетки із захисною кришкою

5000 Вт
3.0 м
3*2.5 мм
1x32A/250В
4x16A/250В



Подовжувач оснащений 100% мідним кабелем. Тільки мідь здатна витримувати тривалі граничні навантаження, що робить кабель зносостійким та продовжує термін його експлуатації. Має клас захисту IP44, що дозволяє використовувати його зовні, а також при підвищеній вологості, завдяки захисту від випадкового потрапляння крапель води та твердих частинок.

IONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Подовжувачі на котушці та подовжувачі адаптери



Подовжувач оснащений 100% мідним кабелем. Тільки мідь здатна витримувати тривалі граничні навантаження, що робить кабель зносостійким та продовжує термін його експлуатації.


KS CR-15M

KS CR-25M

KS CRM-30M

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Загальна потужність (розмотаний кабель), Вт | 3000 | 3600 | 3600 |
| Довжина кабелю, м | 15 | 25 | 30 |
| Вилка | 1x16A/230V | 1x16A/230V | 1x16A/230V |
| Розетки з захисною кришкою | 4x16A/230V | 4x16A/230V | 4x16A/230V |
| Кабель | 3*1.5 мм ² | 3*2.5 мм ² | 3*2.5 мм ² |
| Матеріал виготовлення котушки | пластик | пластик | метал |
| Діаметр кабельної котушки, мм | 335 | 380 | 390 |
| Клас захисту | | IP44 | |
| Вартість з ПДВ | 1 299 грн. | 2 499 грн. | 2 999 грн. |

ПОДОВЖУВАЧ-АДАПТЕР 32А → 16А


KS EX1M-1S

KS EX1.5M-3S

KS EX3M-4S

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Загальна потужність, Вт | 3600 | 5000 | 5000 |
| Довжина подовжувача, м | 1 | 1.5 | 3.0 |
| Вилка | 1x32A/250V | 1x32A/250V | 1x32A/250V |
| Розетки із захисною кришкою | 1x16A/250V | 3x16A/250V | 4x16A/250V |
| Кабель | 3*1.5 мм ² | 3*2.5 мм ² | 3*2.5 мм ² |
| Клас захисту | | IP44 | |
| Вартість з ПДВ | 299 грн | 699 грн | 950 грн |