



ПРАВИЛЬНА СИНУСОІДА

Вбудований електронний блок з мікропроцесорним управлінням контролює роботу генератора, забезпечує максимально стабільну частоту 50 Гц і напругу 230В для надійної роботи чутливої і високоточної електроніки: комп'ютерів, електронних вимірювальних приладів, медичного обладнання, опалювальних котлів і т. д.



ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНИЙ ДИЗАЙН НАЙВИЩОГО КЛАСУ

Унікальний стильний дизайн спеціально розробленої форми має більшу стабілізацію пристрою під час роботи навіть на нерівних поверхнях. Шумопоглинаючий корпус та висока якість збирання даної моделі забезпечують мінімальний рівень шуму L_{pA} (7м) 62 дБ, а також гарантують тривалу надійну роботу агрегату.



НАДІЙНИЙ ДВИГУН

Сучасний двигун «K&S Basic» відрізняється підвищеною зносостійкістю, тривалою і стабільною роботою, відповідає всім європейським стандартам якості, в тому числі сучасному екологічному стандарту EURO V.



УНІВЕРСАЛЬНА ПАНЕЛЬ

Панель оснащена контролем всіх ключових показників робочого стану, перемикачем режиму економії палива ECONOMY MODE, що зменшує витрати палива до 50%, кнопкою Reset для перезавантаження системи контролю та відновлення подачі напруги, типовою автомобільною розеткою 12В, що дає можливість підключення широкого спектру автомобільних пристроїв, гаджетів та зарядки акумулятору.

KSB 22i S

ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР

Інверторний генератор KSB 22i S від торгової марки «K&S Basic» у шумозахищному корпусі забезпечує мінімальний рівень шуму, комфортне використання і зручне транспортування. Компактні розміри та мала вага інверторних генераторів ТМ «K&S Basic» роблять їх зручними у використанні та зберіганні. Завдяки легкому переміщенню поле застосування цих пристроїв значно розширюється та робить їх незамінними помічниками під час відпочинку на природі, кемпінгу, на рибалці і в поході.



ПАРАЛЕЛЬНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

За допомогою кабелю KSB PC-1 для паралельного підключення, що під'єднується до спеціальних виходів на генераторі, ви можете з'єднати генератори та підключити пристрої більшої потужності. При паралельному підключенні двох генераторів, ви зможете отримати вихідну потужність рівну суммі номінальних потужностей даних моделей.



ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ
РЕЖИМ



ПРАВИЛЬНА
СИНУСОІДА



ЕКОЛОГІЧНИЙ
СТАНДАРТ



KSB 22i S

Макс./номін. потужність – 2.0/1.8 кВт

Потужність двигуна – 2.7 к. с.

Частота – 50 Гц

Напруга – 230 В

Сила струму макс. – 7.9 А

Модель двигуна – KSB 100i

Об'єм двигуна – 79,7 см³

Тип двигуна – бензиновий, 4-тактний

Розетки – 2x16А

Можливість паралельного підключення +

Ємність паливного бака – 4 л

Тип запуску – ручний

Рівень шуму L_{pA} (7м) – 62 дБ

Габарити (ДхШхВ) – 540x325x490 мм

Вага нетто – 21 кг

Клас захисту – IP23M

НИЗЬКИЙ
РІВЕНЬ ШУМУ
62 дБ

КРАЩИЙ ВИБІР ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ!



| www.ks-power.com.ua

DIMAX
GROUP