



Система генерації електроенергії Akса забезпечує оптимальну продуктивність і надійність для стаціонарного резервного режиму, основної потужності та безперервної роботи. Усі генераторні установки виготовлені на заводі та пройшли випробування.

Потужність

3 фази, 50 Гц, PF 0,8

Напруга (В)	РЕЖИМ РЕЗЕРВНИЙ (ESP)		ОСНОВНИЙ РЕЖИМ (PRP)		РЕЗЕРВНИЙ РЕЖИМ МАКС.СТРУМ (А)
	кВт	кВА	кВт	кВА	
400 / 231	44,0	55	40,0	50	79

РЕЗЕРВНИЙ РЕЖИМ (ESP) ISO 8528-1.

ОСНОВНИЙ РЕЖИМ (PRP) ISO 8528-1. 10% 12- 1

Загальні характеристики

Назва моделі	APD 55 BD
Частота (Гц)	50
Тип палива	Дизель
Марка та модель двигуна	BAUDOUIN 4M06G10D0
Марка і модель альтернатора	Akxa AK 340
Модель панелі керування	DSE 6120
Кожух	ACP 5
Рівень шуму при 1 м, при 7 м (дБ(А))	77,5 / 75

Технічні характеристики двигуна

Загальні дані

Виробник	BAUDOUIN
Модель двигуна	4M06G10D0
Кількість циліндрів / Тип	4 циліндри - рядні



Діаметр поршня, мм	89
Хід поршня, мм	92
Об'єм циліндрів, л	2.3
Ступінь стиснення	17,5:1
Швидкість двигуна (об/хв)	1500
Максимальна потужність (кВт/к.с.)	53/71
Номінальна потужність (кВт/к.с.)	48/64
Блок нагрівача (шт)	1
Потужність блоку нагрівача Вт)	500
Регулятор частоти обертів двигуна	ECU
Повітряний фільтр	Сухий тип
Забір повітря та охолодження	Турбонаддув і повітряне додаткове охолодження

Система змащення

Ємність мастила (л)	9.2
Макс. Температура мастила °C	115

Паливна система

Тип палива	Дизель
Тип впорскування	Прямий
Тип паливного насоса	HPCR

Електрична система

Робоча напруга (В постійного струму)	12 В постійного струму
Батарея та ємність (кількість/Аг)	1x66
Генератор заряду (А)	50

Охолоджувальна система

Спосіб охолодження	Водяне охолодження
Ємність охолоджуючої рідини (тільки двигун) (л)	5

Витяжна система

Потік вихлопних газів фут³/хв (л/с)	9.72
Протитиск вихлопу в рт. ст. (кПа)	7.5
Температура вихлопних газів °C	<550

Радіатор

Загальний об'єм охолоджуючої рідини (л)	12.9
Потік повітря вентилятора охолодження, м³/хв	102
Зовнішнє обмеження потоку охолоджуючого повітря (Па)	125

Виробник залишає за собою право вносити зміни в модель, технічні характеристики, колір, комплектацію та аксесуари без попереднього повідомлення.

24.05.2024


Витрата палива

Витрата палива @100% основного навантаження кг/год (л/год)	11.9
Витрата палива @75% основного навантаження кг/год (л/год)	8.9
Витрата палива @50% основного навантаження кг/год (л/год)	6

Характеристики альтернатора

Виробник	Акса
Модель альтернатора	AK 340
Частота (Гц)	50
Потужність (кВА)	50
Напруга (В)	400
Фаза	3
AVR	SX460
Регулювання напруги	1,5%
Клас ізоляції	H
Клас захисту	IP22
Номінальний коефіцієнт потужності	0,8
Вага (кг)	285
Охолоджуюче повітря (м³/хв)	12,96

Розміри відкритої генераторної установки

Довжина мм	2015
Ширина мм	950
Висота мм	1315
Суха вага кг	830
Повний об'єм бака (л)	180

Габарити у кожусі

Довжина мм	2282
Ширина мм	1008
Висота мм	1532
Суха вага кг	1050

Панель управління

Виробник	DSE
Модель модуля керування	DSE 6120
Комунікаційні порти	CANBUS



1. Кнопки навігації по меню
2. Кнопка вимкнення мережі
3. Головний дисплей стану та приладів
4. Світлодіоди сигналізації
5. Кнопка звимкнення генератора
6. Світлодіоди стану
7. Кнопки вибору операцій

Стандартне обладнання

DSE модель 6120, модуль автоматичного контролю відмов мережі, вхід статичного зарядного пристрою 198-264 В, вихід 27,6 В 5 А (24 В) або 13,8 В 5 А (12 В), запобіжники для ланцюгів управління. Цей модуль управління підходить для широкого спектру застосувань з однією генераторною установкою

Пристрій управління

- Модуль DSE 6120 призначений для моніторингу частоти генератора, напруги, струму, тиску моторного мастила, температури охолоджуючої рідини в годинах роботи та напруги акумулятора.
- Модуль контролює живлення від мережі та контролює перемикання на генератор у разі збою в мережі.
- DSE6120 також вказує на робочий стан і умови несправності, автоматично вимикаючи генераторну установку і надаючи перший сигнал про несправність генераторної установки в разі її виходу з ладу, а також відображає несправність на РК-дисплеї.

Конструкція та комплектація

Компоненти встановлені в корпусі з листової сталі. Фосфатне покриття, попередньо нанесене на сталь, забезпечує стійкість поверхні до корозії. Поліефірне композитне порошкове покриття утворює глянцеve і надзвичайно міцне покриття. Дверцята можна замкнути, зафіксовані на петлі, вони забезпечують легкий доступ до компонентів.

Розміщення

Панель управління встановлена на рамі зі сталевую підставкою. Розташована з правого боку генераторної установки (якщо дивитися на генераторну установку зі сторони альтернатора).

Розділи меню панелі управління

Двигун

- Оберти двигуна
- Тиск мастила
- Температура охолоджуючої рідини
- Час роботи
- Вольтаж акумулятора
- Налаштування інтервалів

Вимкнення

- Не вдається запустити
- Аварійна зупинка
- Низький тиск мастила
- Висока температура охолоджувальної рідини
- Завищена/занижена швидкість
- Занижена/завищена частота генератора
- Напруга генератора нижча/вища за норму
- Датчик тиску мастила розімкнутий
- Датчик температури охолодж. рідини відкритий

Попередження

- Збій заряду
- Низька/висока напруга акумулятора
- Не вдається зупинитися.
- Низька/висока напруга генератора
- Занижена/висока частота генератора
- Завищена/занижена швидкість
- Низький тиск мастила
- Висока температура охолоджувальної рідини

**Генератор**

- Напруга (L-L, L-N)
- Струм (L1-L2-L3)
- Частота
- Генератор готовий
- Генератор увімкнено

Мережа

- Мережа готова
- Мережа увімкнена

Електричне відключення

- Перевантаження генератора по струму

Опції

- Універсальний датчик може контролювати температуру, тиск, відсоток (попередження / вимкнення / електричне відключення)
- Локальне налаштування параметрів і моніторинг з ПК на модуль управління за допомогою USB-з'єднання (макс. 6 мт).

Список відповідності панелі управління

- Електробезпека / електромагнітна сумісність (EMC)
- BS EN 60950 Електробезпека
- BS EN 61000-6-2 Загальний стандарт електромагнітної стійкості
- BS EN 61000-6-4 Загальний стандарт електромагнітної сумісності

Статичний зарядний пристрій

- Зарядний пристрій виготовлений за допомогою імпульсної технології та SMD-технології і має високу ефективність.
- Вихідна вольтамперна характеристика моделей зарядних пристроїв дуже близька до прямокутної і становить 5 ампер, 13,8 В для 12 вольт і 27,6 В для 24 вольт. Вхідна напруга 198
- 264 вольт змінного струму.
- Зарядний пристрій оснащений захисним діодом на виході.
- Реле сигналізації відсутності заряду
- Зарядні пристрої оснащені фільтром радіочастотних перешкод для зменшення електричних шумів, що випромінюються пристроєм.
- Гальванічно ізольовані вхід і вихід, як правило, 4 кВ для високої надійності.

Стандартна комплектація

- Дизельний двигун з водяним охолодженням
- Радіатор з механічним вентилятором
- Захисна решітка для частин, що обертаються та нагріваються
- Електричний стартер і генератор заряду
- Пускова батарея (зі свинцевою кислотою), включно зі стійкою та кабелями
- Підігрівач охолоджувальної рідини двигуна
- Конструкція рами включає вбудований паливний бак та антивібраційні амортизатори
- Гнучкі паливні шланги
- Однофазний альтернатор, клас H
- Промисловий глушник вихлопних газів і сталеві сифони постачаються окремо (для комплектації відкритого типу)
- Статичний зарядний пристрій
- Інструкція із застосування та монтажу



Додаткове обладнання

Двигун

- Паливно-водяний сепараторний фільтр
- Масляний обігрівач

Панель управління

- Система автоматичної синхронізації та регулювання потужності (Multi gen-set Parallel)
- Паралельна система з мережею
- Перехідна синхронізація з мережею
- Вихідні реле аварійної сигналізації
- Замикання на землю, один комплект
- Віддалений вихід реле
- Віддалений зв'язок з модемом
- Амперметр заряду

Допоміжне обладнання

- Основний паливний бак
- Автоматична або ручна система заправки палива
- Електричний або ручний насос для зливу мастила
- Сигналізація низького та високого рівня палива
- Моторизовані заслінки на вході та виході
- Акустичні панелі на вході та виході
- Набір інструментів для технічного обслуговування
- Комплект для техобслуговування на 1500/3000 годин
- Постачається з мастилом і охолодж. рідиною (-30°C)

Кожух

- Оцинковане покриття
- Контейнер ISO
- Морська фарба

Сертифікати Aksa

Директиви

- 2006/42/ЄС : Директива щодо безпеки машин
- 2004/108/ЄС : Директива щодо електромагнітної сумісності
- 2006/95/ЄС : Директива щодо низьковольтного обладнання

Стандарти

- EN ISO 8528-13:2016 : Генераторні установки змінного струму з поршневим двигуном внутрішнього згорання. Частина:13: Безпека

Альтернатор

- Антиконденсатний обігрівач
- Негабаритний генератор змінного струму
- Збудження PMG + AVR
- Автоматичний вимикач основної лінії

Панель передачі

Панель перенесення

- Три- або чотириполюсний контактор
- Три- або чотириполюсний автоматичний вимикач з моторним приводом

Вихлопа система

- Глушник для використання біля житлових приміщень
- Глушник іскрогасник
- Глушник критичного класу
- Каталітичний нейтралізатор

Опції альтернатора та панелі управління

Будь ласка, зв'яжіться з вашим дилером для узгодження додаткових опцій альтернатора, панелі управління та вимикача.

